

Okno dachowe z wywietrznikiem
ZASTOSOWANIE

- W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych
- W dachach o kącie nachylenia 15-90°
- Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

CECHY

- Środkowa oś obrotu
- Wąska ościeżnica
- Nawiewnik wentylacyjny
- Hartowana szyba zewnętrzna
- Elegancka klamka
- Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyty w klamce
- Dodatkowa uszczelka ślizgowa
- Dwie powłoki niskoemisyjne
- Łatwy montaż
- 10 lat gwarancji

MATERIAŁ/DREWNO I WYKOŃCZENIE

- Laminowane drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach
- Drewno sosnowe z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)
- Zabezpieczone przeciwgrzybicznie
- Lakier wodorozcieńczalny

ELEMENTY OSŁONOWE

- Aluminium, lakierowane, RAL 7043

KLAMKA

- Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

ZAWIAS

- Zawias obrotowy


DVY B900

SZYBA

Konstrukcja	4-16-4H
Pakiet szybowy (mm)	24
Powłoka niskoemisyjna	■ ■
Gaz (argon)	Argon
Hartowana	■
U _g (W/m ² K)	1.0
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.55

OKNO


U _w (W/m ² K)	1.3
Wodoszczelność	E1350
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4
Izolacyjność akustyczna	32 (-1;-5) dB

KOLOR

Naturalne drewno	■
------------------	---

WYMIARY

KOD	WYMIAR NOMINALNY	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		WYMIARY SZYBY		UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY		
		Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Faktyczna powierzchnia oświetlenia [m ²]
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

GAMA KOŁNIERZY INSTALACYJNYCH DO RÓŻNYCH MATERIAŁÓW POKRYĆ DACHOWYCH*

LSX

DO POKRYĆ PŁASKICH
 Odpowiedni do płaskich pokryć dachowych o wysokości profilu do 16 mm (2x8mm).


TFX

DO POKRYĆ FALISTYCH
 Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 50 mm.


FTX

DO POKRYĆ PŁASKICH Z BLOKADĄ
 Pasuje do pokryć płaskich z blokadą o wysokości profilu od 16 do 50 mm.


UFX

KOŁNIERZE UNIWERSALNE
 Odpowiedni do wysokich pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 120 mm.


SSX

KOŁNIERZE UNIWERSALNE NA RĄBEK STOJĄCY
 Odpowiedni do pokryć z blachy na rąbek stojący

*Dostępne są także kołnierze typu kombi. Skontaktuj się z lokalnym dealerem w celu uzyskania informacji.

GAMA ROLET*

DUA

ZACIEMNIAJĄCA


RHA

PRZYCIEMNIAJĄCA


MIA

MARKIZA


SSR

ROLETA ZEWNĘTRZNA



*W celu wybrania właściwego kodu rolety, wybierz typ rolety, rozmiar okna oraz kod koloru np. DUA C2A 4219