

Okno dachowe trzyszybowe PVC, o wzmocnionej ramie

ZASTOSOWANIE

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych
W dachach o kącie nachylenia 15°-90°
Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

CECHY

Okno u-PVC z centralną osią obrotu
Pakiet trzyszybowy
Hartowana szyba zewnętrzna
Doskonała izolacyjność
Duża odporność na wilgoć
Profile PCV łatwe w konserwacji
Elegancka klamka
Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyłu w klamce
Dodatkowa uszczelka ślizgowa
Dwie powłoki niskoemisyjne
Łatwy montaż
10 lat gwarancji

MATERIAŁ

Bezołowiowe PCV
Stalowe wzmocnienie
Polistyrenowy wkład izolacyjny

ELEMENTY OSŁONOWE

Aluminium, lakierowane, RAL 7043

KLAMKA

Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

ZAWIAS

Zawias obrotowy



APY B1500

SZYBA

Konstrukcja	4-12-3HS-12-3H
Pakiet szybowy (mm)	34
Powłoka niskoemisyjna	■ ■
Gaz (argon)	Argon
Hartowana	■
U _g (W/m ² K)	0.8
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.55

OKNO

U _w (W/m ² K)	1.1
Wodoszczelność	E1500
Przepuszczalność powietrza	Class 3
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C3
Izolacyjność akustyczna	33 (-1,-3) dB


KOLOR

Biały	■
-------	---

WYMIARY

KOD	WYMIAR NOMINALNY	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		WYMIARY SZYBY		UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY		
		Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Faktyczna powierzchnia oświetlenia [m ²]
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

GAMA KOŁNIERZY INSTALACYJNYCH DO RÓŻNYCH MATERIAŁÓW POKRYĆ DACHOWYCH*



LSX

DO POKRYĆ PŁASKICH
Odpowiedni do płaskich pokryć dachowych o wysokości profilu do 16 mm (2x8mm).



TFX

DO POKRYĆ FALISTYCH
Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 50 mm.



FTX

DO POKRYĆ PŁASKICH Z BLOKADĄ
Pasuje do pokryć płaskich z blokadą o wysokości profilu od 16 do 50 mm.



UFX

KOŁNIERZE UNIWERSALNE
Odpowiedni do wysokich pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 120 mm.



SSX

KOŁNIERZE DO METALOWYCH PANELI TYPU CLICK
Odpowiedni do pokryć z blachy na rąbek stojący

*Dostępne są także kołnierze typu kombi. Skontaktuj się z lokalnym dealerem w celu uzyskania informacji.

GAMA ROLET*



DUA

ZACIEMNIAJĄCA



RHA

PRZYCIEMNIAJĄCA



MIA

MARKIZA



SSR

ROLETA ZEWNĘTRZNA