

**Okno dachowe trzyszybowe o wzmocnionej ramie**
**ZASTOSOWANIE**

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych

W dachach o kącie nachylenia 15-90°

Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

**CECHY**

Środkowa oś obrotu

Pakiet trzyszybowy

Hartowana szyba zewnętrzną

Elegancka klamka

Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyłu w klamce

Dodatkowa uszczelka ślizgowa

Dwie powłoki niskoemisyjne

Łatwy montaż

10 lat gwarancji

**MATERIAL/DREWNO I WYKOŃCZENIE**

Laminowane drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach

Drewno sosnowe z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)

Zabezpieczone przeciwgrzybicznie

Lakier wodorozcieńczalny

**ELEMENTY OSŁONOWE**

Aluminium, lakierowane, RAL 7043

**KLAMKA**

Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

**ZAWIAS**

Zawias obrotowy


**AAAY B1500**
**SZYBA**

Konstrukcja	4-12-3HS-12-3H
Pakiet szybowy (mm)	34
Powłoka niskoemisyjna	■ ■
Gaz (argon)	Argon
Hartowana	■
U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	0.8
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.55

**OKNO**


U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	1.1
Wodoszczelność	E1350
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4
Izolacyjność akustyczna	33 (-1,-3) dB

**KOLOR**

Naturalne drewno	■
------------------	---

**WYMIARY**

KOD	WYMIAR NOMINALNY	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		WYMIARY SZYBY		UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY		
		Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Faktyczna powierzchnia oświetlenia [m <sup>2</sup> ]
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

**GAMA KOŁNIERZY INSTALACYJNYCH DO RÓŻNYCH MATERIAŁÓW POKRYĆ DACHOWYCH\***

**LSX**
**DO POKRYĆ PŁASKICH**  
 Odpowiedni do płaskich pokryć dachowych o wysokości profilu do 16 mm (2x8mm).

**TFX**
**DO POKRYĆ FALISTYCH**  
 Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 50 mm.

**FTX**
**DO POKRYĆ PŁASKICH Z BLOKADĄ**  
 Pasuje do pokryć płaskich z blokadą o wysokości profilu od 16 do 50 mm.

**UFX**
**KOŁNIERZE UNIWERSALNE**  
 Odpowiedni do wysokich pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 120 mm.

**SSX**
**KOŁNIERZE DO METALOWYCH PANELI TYPU CLICK**  
 Odpowiedni do pokryć z blachy na rąbek stojący

\*Dostępne są także kołnierze typu kombi. Skontaktuj się z lokalnym dealerem w celu uzyskania informacji.

**GAMA ROLET\***

**DUA**
**ZACIEMNIAJĄCA**

**RHA**
**PRZYCIEMNIAJĄCA**

**MIA**
**MARKIZA**

**SSR**
**ROLETA ZEWNĘTRZNA**


\*W celu wybrania właściwego kodu rolety, wybierz typ rolety, rozmiar okna oraz kod koloru np. DUA C2A 4219